



- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری اینورتر و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان
- دارای برچسب انرژی A++

اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

Inverter - R410a



Cooling
Heating



مدل		واحد	SDK-CH09F1C1A2P	SDK-CH12F1C1A2P	SDK-CH18F1C1A2P	SDK-CH24F1C1A2P	SDK-CH30F1C1A2P
منبع برق		V,Hz,ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/26000	30000/31000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.77/0.77	1.25/1.02	1.9/1.5	2.45/2.4	2.48/2.55
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.35/3.35	5.71/4.79	8.6/7	10/9.5	11.5/12
ضریب عملکرد	SEER/SCOP	W/W	7.1/5.1	6.4/5.1	6.2/4.8	6.6/5.0	6.6/5.1
سطح صدا		db	52	52	46	63	63
ابعاد یونیت داخلی (WxD)		mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	1250x360x253
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxD)		mm	805x332x252	805x332x252	970x382x302	1155x397x312	1340x445x355
ابعاد یونیت خارجی (WxD)		mm	705x530x279	705x530x279	785x555x300	900x700x350	900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxD)		mm	810x570x330	810x570x330	888x590x367	1020x770x430	1020x770x430
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8/22	8.5/22	11.5/28	14/39	17/46
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/9.52	6.35/9.25	6.35/12.7	6.35/15.88	6.35/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	20	20	20	25	25
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	10	10	10	15	15